



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4341CO0489

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Aalberts integrated piping systems B.V. Oude Amersfoortseweg 99, NL-1212 AA Hilversum
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur mit thermisch auslösender Absperreinrichtung (4341)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Absperr-Kugelhahn in Eckform für die Gasinstallation, optional mit eingangsseitig angebauter thermisch auslösender Absperreinrichtung (TAE) oder mit Gasströmungswächter (GST)
Modell <i>model</i>	SEPP Gas Corner Ball 5...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 20231130 vom 30.11.2023 (TTR) Kontrollprüfung Labor: 1111370-001 vom 17.03.2022 (TTR) Baumusterprüfung: 13/088/4312/144 vom 11.12.2013 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 331 (01.04.2016) DVGW CERT ZP 4110 (26.02.2024)

Ablaufdatum / AZ 11.12.2028 / 24-0482-GNU
date of expiry / file no.

70028 01-A DE

20.09.2024 Bd B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SEPP Gas Corner Ball 5210	Druckklasse: MOP 5/C 1 Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: 5 bar	
SEPP Gas Corner Ball 5510	Druckklasse: MOP 5/C 5 Nennweite: DN 20 max. Betriebsdruck: 5 bar	
SEPP Gas Corner Ball 5510	Druckklasse: MOP 5/C 5 Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: 5 bar	
SEPP Gas Corner Ball 541325 (Vgas 2,5)	Druckklasse: MOP 5/C 1 Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: 0,1 bar	
SEPP Gas Corner Ball 541340 (Vgas 4,0)	Druckklasse: MOP 5/C 1 Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: 0,1 bar	
SEPP Gas Corner Ball 541360 (Vgas 6,0)	Druckklasse: MOP 5/C 1 Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: 0,1 bar	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
SEPP Gas Corner Ball 5510	mit eingangsseitig angebauter thermisch auslösender Absperreinrichtung (TAE)
SEPP Gas Corner Ball 5210	ohne eingangsseitig angebauter thermisch auslösender Absperreinrichtung (TAE) und ohne Gasströmungswächter (GST)
SEPP Gas Corner Ball 5413...	mit Gasströmungswächter

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Anschlussart: eingangsseitig Außengewinde R 3/4 oder R 1; ausgangsseitig Innengewinde Rp 3/4 oder Rp 1, jeweils nach DIN EN 10226-1
 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C
 Die Armaturen sind für eine Zugabe von bis zu 100 Vol.-% Wasserstoff zum Erdgas (G20) als Brennstoff gemäß DVGW CERT ZP 4110 geeignet.